



Серия SKY

Кондиционеры настенного типа



Энергоэффективность класса А

Достигается максимальная эффективность за счет применения современных роторных компрессоров производства завода Gree.

Фотокаталитический фильтр

Задерживает и уничтожает бактерии, вирусы, удаляет запахи.

Комфортный сон

Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение/перегрев.

Режим локального комфорта IFeel

Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.

Быстрое охлаждение (Turbo)

Усиленный режим на охлаждение с быстрым достижением температуры в помещении.

Подготовка к теплomu старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.

Режим «Standby»

Потребление электроэнергии в режиме ожидания ~1 Вт.

Самодиагностика

Проверка параметров работы препятствующих работе оборудования.

Дежурный режим 8 °С

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °С для предотвращения замерзания помещения.

Функции. Режимы. Опции.

- Отключение/включение дисплея внутреннего блока
- Быстрый выход на режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплому старту
- Противоплесневая обработка теплообменника
- Режим «ECO»



SKY_AVQ1



SKY_FV1



DRC01
в комплекте

Внутренний блок			SKY20AVQ1	SKY25AVQ1	SKY35AVQ1	SKY50AVQ1	SKY60AVQ1
Наружный блок			SKY20FV1	SKY25FV1	SKY35FV1	SKY50FV1	SKY60FV1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.25	2.55	3.25	4.8	6.15
	Нагрев	кВт	2.35	2.65	3.4	5.3	6.7
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.7	0.794	1.012	1.495	1.915
	Нагрев	кВт	0.651	0.734	0.941	1.468	1.856
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A				
	Нагрев (COP)		3.61 / A				
Расход воздуха (макс.-мин.)	Внутренний блок	м³/ч	470 / 250	470 / 250	550 / 330	650 / 350	900 / 600
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.60	0.80	1.20	1.80	1.80
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБА	40 / 27	40 / 26	41 / 27	42 / 31	47 / 34
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	744×254×185	744×254×185	819×254×185	894×291×211	1017×304×221
	Наружный блок	мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×320×540	913×680×378
Вес	Внутренний блок	кг	8	8	8.5	11	14
	Наружный блок	кг	22	24.5	30	39	50
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0.58	R-410A / 0.56	R-410A / 0.72	R-410A / 1.26	R-410A / 1.45
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
	Длина между блоками	м	15	15	15	25	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер: